

Motorlu-membranlı dozajlama pompası alpha

Küçük güç alanında kolay uygulamalar için ekonomik çözüm.



Motorlu-membranlı dozajlama pompası alpha, sıvı maddeler için bir dozajlama pompasıdır ve kolay uygulamalarda en iyi çözümdür. Sağlam, sessiz, kimyasallara karşı dayanıklılık, doğru dozlamalı ve iyi emme gücüne sahiptir.

Teknik detaylar

- Pompa tahrikinde durma durumunda eksantrikliğin değişmesiyle strok uzunluğu ayarı
- %10'luk adımlarla strok uzunlu ayarı
- Orta konumdan membran saptırması
- Yumuşak, zorunlu kumandalı emme ve basınç bağlantısı



Motorlu-membranlı dozajlama pompası alpha

Küçük güç alanında kolay uygulamalar için ekonomik çözüm.

Teknik veriler

Pompa tipi	Maks. karşı basınçta taşıma gücü			Orta karşı basınçta taşıma gücü			Strok sayısı	Strok uzunluğu	Bağlantı boyutu dØ x iØ	Emme yüksekliği	Gönderim ağırlığı
	bar	l/h	ml/strok	bar	l/h	ml/strok					
50 Hz											
ALPc 1001	10	1,0	0,29	5	1,1	0,32	30	2	6 x 4	5,1	3,0
ALPc 0230	2	30,6	3,98	1	32,7	4,26	128	3	12 x 9	3,1	3,0
ALPc 0417	4	17,0	2,51	2	18,3	2,76	128	3	8 x 5	4,1	3,0
ALPc 0707	7	6,9	1,98	3	7,7	2,21	58	3	8 x 5	4,1	3,0
ALPc 1002	10	1,8	0,52	5	2,1	0,60	58	2	6 x 4	5,1	3,0
ALPc 1004	10	3,5	1,01	5	3,9	1,12	58	3	8 x 5	5,1	3,0
ALPc 1008	10	7,7	1,00	5	8,6	1,12	128	3	8 x 5	5,1	3,0
60 Hz											
ALPc 0230	2	34,4	3,72	1	39,2	4,24	154	3	12 x 9	3,1	3,0
ALPc 0417	4	20,6	2,45	2	21,9	2,75	154	3	8 x 5	4,1	3,0
ALPc 0707	7	8,3	2,00	3	9,2	2,22	69	3	8 x 5	4,1	3,0
ALPc 1001	10	1,2	0,29	5	1,3	0,31	36	2	6 x 4	5,1	3,0
ALPc 1002	10	2,2	0,53	5	2,6	0,63	69	2	6 x 4	5,1	3,0
ALPc 1004	10	4,1	0,99	5	4,7	1,14	69	3	8 x 5	5,1	3,0
ALPc 1008	10	8,9	0,96	5	10,4	1,13	154	3	8 x 5	5,1	3,0

Tüm veriler 20 °C'de su ile tespit edilmiştir.

Maddeye temas eden malzemeler

İşleme malzemesinin kimlik kodu	Dozlama başlığı	Emiş/basınç bağlantısı	Bilye yuvası	Contalar	Bilyeler
PPE	Polipropilen	Polipropilen	EPDM	EPDM	Seramik
PPB	Polipropilen	Polipropilen	FKM	FKM	Seramik
NPE	Akrilik cam	PVC	EPDM	EPDM	Seramik
NPB	Akrilik cam	PVC	FKM	FKM	Seramik
PVT	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	Seramik

Tüm modellerde PTFE destekli dozlama membranları

FKM = Flüör kauçuk

Motor verileri

Tip	Entegre termal aşırı yük korumalı gölge kutuplu motor
El. bağlantısı	220 – 240 V, 50/60 Hz (A seçeneği)
Güç	50 W (230 V/50 Hz'de)
Akım sarfiyatı	0,4 A (230 V/50 Hz'de)

Garanti hizmeti: Genel ticari koşullarda belirtilen garantiler geçerlidir; alfa pompa tahriki için 12 aylık bir garanti süresi geçerlidir.