

# Elektroliz tesisi CHLORINSITU III Compact

Yemek tuzundan klor ortaya çıkar. Doğrudan yerinde.



Küçük yüzme havuzları ve havuzlar için sodyum hipoklorit çözeltisinin elde edilmesi.

## Teknik detaylar

- Entegre mikro işlemci kumanda güncel gücü dijital olarak gösterir ve önemli tüm işlevleri denetler.
- Tüm işletim ve hata mesajları belirgin ekranda net metin olarak gösterilir.
- Güç manuel, otomatik (regülatör opsiyonu) ya da harici olarak ayarlanabilir.
- Opsiyonel olarak entegre klor ve pH ayarı



# Elektroliz tesisi CHLORINSITU III Compact

## Yemek tuzundan klor ortaya çıkar. Doğrudan yerinde.

### Teknik veriler

Gerilim beslemesi 1 x 230 Volt (VAC/1P/N/PE/50 Hz)

Tip/güç g/saat	Güç sarfıyatı kW	Tuz tüketimi g/saat	Maks. işletim suyu tüketimi l/h	Ölçüler U x G x Y mm	Sole tankı l
25	0,11	65	1.5	590 x 355 x 650	110
50	0,22	130	3	590 x 355 x 650	110

### Teslimat kapsamı:

CHLORINSITU III Compact tipi elektroliz tesisleri bağlanmaya hazır şekilde bir duvar plakasına önceden monte edilmiştir. Entegre mikro işlemci kumandası ve su yumuşatma tesisi ile klor elektroliz sistemi. Membran elektroliz hücresi, seviye denetimli hazır bulundurulan tuz çözeltisi haznesi ve depolama haznesi için seviye kumandası (hazne teslimat kapsamına dahil değildir). Ek olarak bir depolama haznesi ve her dozlama yeri için bir dozlama pompası gereklidir (pompa teslimat kapsamına dahil değildir).

	Sipariş no.
CHLORINSITU III Compact 25	1041399
CHLORINSITU III Compact 50	1041401