

Parti işletimi için dozlama sistemi ULTROMAT MT

Düşük miktarlarla çalışıyorsanız ya da ara sıra polimer çözeltileri ekliyorsanız.



Manuel polimer ekleme istasyonu ULTROMAT MT: Sıvı ve toz şeklinde polimerin düşük miktarda, çok sağlam bir şekilde ve uygun maliyetli olarak işlenmesi için kusursuz dozlama sistemi.

Teknik detaylar

- Yavaş çalışan karıştırma mekanizması
- Durulama sistemi
- Seviye şalteri (kuru çalışma, min. ve maks. kontak)
- Klemens kutusu



Parti işletimi için dozlama sistemi ULTROMAT MT

Düşük miktarlarla çalışıyorsanız ya da ara sıra polimer çözeltileri ekliyorsanız.

Tesis şunlardan oluşuyor:

- 1 PP ekleme kabı
- Tozun yıkanması ve ıslatılması için 1 yıkama sistemi, yıkama hunisi, enjektör ve çözünme suyu için armatür seti
- 1 yavaş çalışan elektrikli karıştırma düzeneği
- Üç devre noktalı 1 seviye şalteri
- 1 terminal kutusu

ULTROMAT MT

	Sipariş no.
MT 140, karıştırma düzeneği 0.18 kW	1037073
MT 250, karıştırma düzeneği 0.55 kW	1037094
MT 500, karıştırma düzeneği 0.75 kW	1037095
MT 1000, karıştırma düzeneği 1.1 kW	1037096
MT 2000, karıştırma düzeneği 2.2 kW	1037097
MT 3000, karıştırma düzeneği 2.2 kW	1037098
MT 4000, karıştırma düzeneği 3 kW	1037099

Teknik veriler

Tip		MT 140	MT 250	MT 500	MT 1000	MT 2000	MT 3000	MT 4000
Maks. çıkarma miktarı	l/h	120	210	440	920	1.890	2.850	3.800
Haznenin kullanılabilir hacmi (yakl. %10'luk rezerv ile)	l	120	210	440	920	1.890	2.850	3.800
Hazne çapı	mm	640	650	850	1.260	1.460	1.770	1.650
Hazne yüksekliği	mm	714	1.116	1.018	1.016	1.518	1.620	2.072
Yükseklik	mm	1.003	1.405	1.309	1.320	1.875	1.998	2.496
Su bağlantısı DN	mm	20	20	20	25	32	40	40
Çıkarma ağzı DN	mm	20	20	20	25	32	40	40
Gerilim / frekans	VAC / Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Güç sarfıyatı	kW	0,18	0,55	0,75	1,10	2,20	2,20	3,00

Tesisler durulama suyu armatürü, dolum seviyesi göstergesi, dozajlama pompaları ve devre tesisleri ile teslim edilebilir.